

N° de commande: 51MR36ND0321B | GTIN (EAN): 4058352829936

Description du produit:



Round 21 M, applique murale et plafonnier, cache d'éclairage primaire: cache microprismatique, en PMMA, transparent, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: direct/indirect distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, montage en suspension, LED, flux lumineux assigné: 5.860lm, rendement lumineux: 108lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 55W, boîtier, en aluminium, laqué, noir, diamètre: 600mm, hauteur: 62mm, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK04, température ambiante de fonctionnement admissible: -10..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40  

Composants:	LED
Pds (kg):	5,8
GTIN (EAN):	4058352829936



N° de commande: 51MR36ND0321B | GTIN (EAN): 4058352829936

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: applique murale et plafonnier
- Nom du produit: Round 21 M
- N° de commande: 51MR36ND0321B

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: cache microprismatique, transparent
- Angle de réflexion: 85°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 5860lm
- Rendement lumineux: 108lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 55W

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK04
- Plage de température (fonctionnement): -10..+35°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, laqué, noir
- Spécification de couleur: noir
- Cache: cache microprismatique en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 600mm
- Hauteur: 62mm
- Poids: 5,8kg

N° de commande: 51MR36ND0321B | GTIN (EAN): 4058352829936

Dimensions:

