

Cod. articolo: 59US1FCMA | GTIN (EAN): 4058352363768

Descrizione prodotto:



SITECO ConnectExternal Interface MD, master, controllo locale, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: al soffitto, su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, VDE, tensione: 230V, tipo tensione: AC, unità d'imballo: 1 pezzo

 IP 54  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363768

Cod. articolo: 59US1FCMA | GTIN (EAN): 4058352363768

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Tipo prodotto: modulo attacco
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 59US1FCMA

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco, quadrato
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, su apparecchio di illuminazione

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 83mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,1kg