

Bestillingsnummer: 51MR36ND0421S | GTIN (EAN): 4058352881774


Produktbeskrivelse:



Round 21 M, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: mikroprismatisk deksel, fra PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 6.130lm, lysutbytte: 112lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 55W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, sølv, diameter: 600mm, høyde: 62mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: $-10..+35^\circ\text{C}$, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 5,8
GTIN (EAN): 4058352881774



Bestillingsnummer: 51MR36ND0421S | GTIN (EAN): 4058352881774

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 21 M
- Bestillingsnummer: 51MR36ND0421S

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: mikroprismatisk deksel, klar
- Strålevinkel: 85°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6130lm
- Lysutbytte: 112lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 55W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Temperaturområde (drift): -10..+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, sølv
- Fargespesifikasjon: sølv
- Deksel: mikroprismatisk deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 600mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 5,8kg

Bestillingsnummer: 51MR36ND0421S | GTIN (EAN): 4058352881774

Mål:

