

Bestillingsnummer: 51MR36FM8421B | GTIN (EAN): 4058352829912

## Produktbeskrivelse:



Round 21 M, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 8.140lm, lysutbytte: 133lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 61W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, svart, diameter: 600mm, høyde: 62mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -10..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 5,3  
GTIN (EAN): 4058352829912



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MR36FM8421B | GTIN (EAN): 4058352829912

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 21 M
- Bestillingsnummer: 51MR36FM8421B

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: 105°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 25$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 8140lm
- Lysutbytte: 133lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 61W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Temperaturområde (drift): -10..+35°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, svart
- Fargespesifikasjon: svart
- Deksel: deksel fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 600mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 5,3kg

Bestillingsnummer: 51MR36FM8421B | GTIN (EAN): 4058352829912

**Mål:**

