

Oznaka za naročilo: 5PJA030001A | GTIN (EAN): 4058352955109


Opis izdelka:



Round 31 B, stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 1.900lm, svetlobni izkoristek: 126lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklp na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 15W, ohišje svetilke, okrogle oblike, material: jeklo, v beli barvi, premer: 290mm, višina: 85mm, zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, enota pakiranja: 1 kos

IP 40  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352955109



Oznaka za naročilo: 5PJA030001A | GTIN (EAN): 4058352955109

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Round 31 B
- Oznaka za naročilo: 5PJA030001A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa
- Kot sevanja: 120°
- Simetrija: simetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1900lm
- Svetlobni izkoristek: 126lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 15W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: jeklo, v beli barvi, okrogle oblike
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: kapa material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 290mm
- Višina: 85mm
- Masa: 0,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5PJA030001A | GTIN (EAN): 4058352955109

Mere:

