

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 31

Bestell-Nr.: 51HC427A4JMB
EAN: 4058352700174

LP-Nummer
59124_4



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PC, klar, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 20000 lm
Systemleistung = 134.0 W
Lichtausbeute = 149.3 lm/W


Seriendokumentation
16.01.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 502 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=78 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 31	Bestell-Nr.: 51HC427A4JMB EAN: 4058352700174	LP-Nummer 59124_4
------------------------------	---	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	501.3	3.0	3.0
5°	500.5	23.9	26.9
10°	501.4	47.7	74.6
15°	501.7	71.2	145.8
20°	501.5	94.0	239.8
25°	500.4	115.9	355.7
30°	498.6	136.6	492.4
35°	493.4	155.1	647.5
40°	473.0	166.7	814.2
45°	361.1	140.0	954.1
50°	65.2	27.4	981.5
55°	13.3	6.0	987.5
60°	9.1	4.3	991.8
65°	6.5	3.2	995.1
70°	4.5	2.3	997.4
75°	2.9	1.5	998.9
80°	1.5	0.8	999.7
85°	0.5	0.3	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 31	Bestell-Nr.: 51HC427A4JMB EAN: 4058352700174	LP-Nummer 59124_4
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	25,5	26,9	25,9	27,2	27,5	25,5	26,9	25,9	27,2	27,5
	3H	25,4	26,6	25,8	27,0	27,3	25,4	26,6	25,8	27,0	27,3
	4H	25,4	26,5	25,8	26,8	27,2	25,4	26,5	25,8	26,8	27,2
	6H	25,3	26,3	25,7	26,7	27,1	25,3	26,3	25,7	26,7	27,1
	8H	25,3	26,2	25,7	26,6	27,0	25,3	26,2	25,7	26,6	27,0
	12H	25,3	26,1	25,7	26,5	26,9	25,3	26,1	25,7	26,5	26,9
4H	2H	25,4	26,5	25,8	26,8	27,2	25,4	26,5	25,8	26,8	27,2
	3H	25,2	26,1	25,7	26,5	26,9	25,2	26,1	25,7	26,5	26,9
	4H	25,2	26,0	25,6	26,4	26,8	25,2	26,0	25,6	26,4	26,8
	6H	25,1	25,8	25,5	26,2	26,7	25,1	25,8	25,5	26,2	26,7
	8H	25,1	25,7	25,5	26,1	26,6	25,1	25,7	25,5	26,1	26,6
	12H	25,0	25,6	25,5	26,0	26,5	25,0	25,6	25,5	26,0	26,5
8H	4H	25,1	25,7	25,5	26,1	26,6	25,1	25,7	25,5	26,1	26,6
	6H	25,0	25,5	25,5	25,9	26,5	25,0	25,5	25,5	25,9	26,5
	8H	24,9	25,4	25,4	25,8	26,4	24,9	25,4	25,4	25,8	26,4
	12H	24,9	25,2	25,4	25,7	26,3	24,9	25,2	25,4	25,7	26,3
12H	4H	25,0	25,6	25,5	26,0	26,5	25,0	25,6	25,5	26,0	26,5
	6H	24,9	25,4	25,4	25,8	26,4	24,9	25,4	25,4	25,8	26,4
	8H	24,9	25,2	25,4	25,7	26,3	24,9	25,2	25,4	25,7	26,3

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 311
------------------------------	---------------------------------	--

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45°	134460.4
50°	26718.5
55°	6113.2
60°	4777.5
65°	4066.8
70°	3476.3
75°	2936.8
80°	2257.6
85°	1519.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 31	Bestell-Nr.: 51HC427A4JMB EAN: 4058352700174	LP-Nummer 59124_4
------------------------------	---	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

