

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H
EAN: 4058352836613

LP-Nummer
58892_31



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1550 lm Systemleistung = 10.0 W Lichtausbeute = 155 lm/W

Seriendokumentation
08.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 755 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.7%
Eta 90° - 180°	2.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	698.9
Imax 80°	182.5
Imax 90°	10.0
Imax >90°	9.4
Imax >95°	8.5

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H EAN: 4058352836613

LP-Nummer 58892_31

Kegelmantelkurven in cd/klm KMK 67.5° KMK 65° KMK 62.5° KMK 60° siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H EAN: 4058352836613	LP-Nummer 58892_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
2,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3
5,0°	7.9	8.5	8.8	9.4	10.6	11.8	12.8	13.7	14.3	15.2	15.8	16.7	17.3
7,5°	16.4	19.1	21.9	23.7	25.8	28.8	31.9	34.0	37.6	35.5	37.6	41.0	44.6
10,0°	44.3	39.8	41.3	44.9	45.5	41.6	42.5	43.7	49.8	52.5	58.6	66.2	72.9
12,5°	42.8	44.0	64.1	68.3	64.7	67.7	73.8	82.9	95.0	98.7	100.8	106.6	112.0
15,0°	73.5	57.7	66.8	78.0	98.4	118.1	121.8	108.4	132.1	142.7	147.0	152.4	147.9
17,5°	92.0	88.7	105.1	114.8	122.1	138.8	146.6	141.5	163.3	164.9	187.9	170.3	168.2
20,0°	124.2	133.0	164.0	160.9	153.6	165.5	155.8	141.2	152.4	149.4	173.4	172.2	187.6
22,5°	146.6	141.8	169.1	157.3	148.8	171.9	164.3	160.3	167.9	167.6	180.7	189.2	200.1
25,0°	150.6	143.9	167.9	175.5	169.7	186.1	180.0	190.7	186.1	181.6	182.2	193.7	204.9
27,5°	167.3	154.8	170.6	171.5	170.9	186.7	197.7	209.8	218.6	208.0	209.2	215.6	238.3
30,0°	184.3	181.9	213.1	209.8	201.3	205.2	202.2	214.7	235.9	237.1	242.6	238.3	242.9
32,5°	193.4	198.3	200.1	206.2	215.6	225.0	222.6	213.8	246.2	256.0	278.4	269.0	276.9
35,0°	216.2	204.9	219.2	221.3	221.3	236.8	245.0	245.0	271.7	273.3	293.3	300.9	309.7
37,5°	239.0	247.5	250.8	248.4	238.6	253.8	266.9	269.3	311.2	304.5	328.2	342.5	343.7
40,0°	247.1	249.9	258.4	272.0	273.0	289.4	290.3	284.2	336.1	337.3	357.7	362.8	363.4
42,5°	270.8	265.4	272.3	280.5	293.3	316.4	318.2	317.6	358.6	361.6	380.7	379.2	382.3
45,0°	283.0	269.3	291.2	303.3	316.4	324.3	339.4	344.0	377.7	386.8	400.8	394.4	402.0
47,5°	294.8	287.2	334.3	351.0	361.3	348.0	361.3	375.9	412.6	412.0	417.2	417.8	418.4
50,0°	295.1	318.8	382.9	400.2	407.2	395.3	411.7	443.0	439.6	425.4	433.0	426.0	416.3
52,5°	304.5	331.6	402.9	429.3	464.2	465.8	477.6	487.6	452.1	426.9	429.6	427.8	409.0
55,0°	307.3	338.2	410.5	453.6	532.2	532.6	529.8	527.4	481.8	443.6	435.7	431.8	396.8
57,5°	320.3	365.0	432.1	522.8	620.6	628.2	582.3	543.2	504.0	453.9	431.4	425.1	378.0
60,0°	295.7	371.3	483.7	578.1	667.4	683.8	605.7	562.9	521.9	448.8	410.5	394.1	347.0
62,5°	245.0	355.8	484.0	576.6	680.7	704.7	632.4	593.3	536.2	450.6	392.6	364.0	312.4
65,0°	215.6	313.9	430.2	518.6	635.5	720.2	678.6	621.5	538.9	444.8	374.4	337.0	282.1
67,5°	197.4	290.0	412.0	476.4	587.2	755.1	698.3	597.2	520.4	423.6	342.8	302.7	231.1
70,0°	211.6	315.5	422.0	462.1	580.2	698.9	650.1	553.2	482.2	384.1	308.2	269.0	194.6
72,5°	228.9	330.0	400.2	450.0	527.4	628.2	589.9	498.2	404.1	327.0	269.0	225.6	158.2
75,0°	187.0	284.8	359.8	405.9	477.0	551.7	497.6	403.5	297.9	245.9	208.0	183.4	134.2
77,5°	133.3	223.2	273.6	303.0	340.7	356.8	314.2	243.2	176.1	174.9	169.4	165.5	116.0
80,0°	93.5	123.3	148.8	175.2	182.5	166.7	164.9	143.0	122.1	101.4	97.2	101.4	63.8
82,5°	53.1	64.4	75.3	90.8	82.3	67.7	89.9	99.9	84.7	56.2	35.8	26.7	21.3
85,0°	26.4	32.5	35.8	48.6	28.5	31.0	48.3	61.6	41.9	26.1	15.5	13.4	12.4
87,5°	14.9	16.1	15.5	14.6	14.9	18.5	24.6	24.3	20.3	15.8	11.8	11.5	10.6
90,0°	8.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7
92,5°	8.2	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.1	9.1	9.1
95,0°	7.6	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	8.5	8.5	8.5	9.1
97,5°	7.6	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
100,0°	7.0	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
102,5°	6.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3
105,0°	6.4	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
107,5°	6.1	6.1	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
110,0°	5.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.1	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7
112,5°	5.2	5.5	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.7	6.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H EAN: 4058352836613	LP-Nummer 58892_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
2,5°	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
5,0°	17.9	17.9	18.8	18.8	19.1	19.4	7.6	7.0	7.0	6.7	6.4	6.4	6.4
7,5°	47.1	50.7	52.5	53.4	55.6	57.7	14.6	12.8	10.3	8.8	7.6	7.0	7.0
10,0°	74.4	82.0	85.0	84.7	81.7	83.2	41.0	34.6	29.8	23.4	16.1	11.8	8.8
12,5°	109.3	114.5	112.3	116.9	109.9	108.1	48.9	42.2	47.7	39.5	34.3	28.8	24.6
15,0°	143.0	145.7	156.1	163.0	172.8	170.0	74.4	72.3	67.4	61.9	75.0	94.1	62.2
17,5°	170.6	182.2	188.5	203.1	204.6	205.2	77.4	85.0	82.3	51.9	63.2	58.3	55.9
20,0°	183.4	197.4	206.8	222.3	227.4	218.0	129.6	119.9	90.8	57.4	58.3	54.0	51.6
22,5°	212.8	216.8	217.7	224.7	231.1	225.3	100.2	133.9	126.3	95.3	84.7	75.3	64.7
25,0°	222.3	235.9	235.9	241.1	239.9	232.0	94.4	114.2	111.7	95.0	85.0	77.1	70.4
27,5°	250.5	242.3	249.9	255.3	258.1	252.6	113.9	134.5	112.3	105.1	97.5	82.0	66.8
30,0°	254.7	259.9	269.9	273.0	274.2	273.9	124.5	139.7	115.7	102.9	93.2	76.8	65.3
32,5°	295.1	294.5	293.3	286.9	286.0	281.2	120.2	153.6	133.0	106.9	93.5	79.5	65.0
35,0°	316.7	310.9	306.7	299.1	302.1	302.4	138.1	153.9	135.7	115.1	91.4	76.8	72.9
37,5°	336.1	325.2	321.2	313.9	323.4	327.3	164.0	175.8	141.8	121.1	87.4	72.9	76.5
40,0°	355.2	337.9	332.8	330.3	339.8	344.9	209.5	176.7	135.1	112.9	77.7	67.1	76.5
42,5°	378.6	352.5	341.9	341.9	353.4	357.7	241.1	191.0	149.4	123.9	73.5	64.1	75.6
45,0°	394.7	360.4	348.3	353.4	363.1	365.6	269.3	206.8	157.6	114.5	65.0	62.9	74.7
47,5°	397.7	362.5	351.3	357.4	368.6	371.6	283.6	218.9	160.3	106.6	57.4	61.3	71.7
50,0°	393.8	361.0	349.2	357.4	369.2	371.6	284.8	221.0	160.0	88.7	50.4	58.9	69.2
52,5°	375.0	344.3	340.1	350.1	362.5	366.2	284.8	224.4	155.5	76.5	47.4	55.9	65.9
55,0°	349.2	320.6	320.9	333.4	350.1	357.1	287.2	223.8	143.0	67.7	44.9	53.4	63.8
57,5°	320.9	283.9	288.1	305.4	325.8	333.4	281.2	210.1	123.0	56.5	44.3	52.5	61.6
60,0°	290.9	250.5	247.8	265.7	288.4	295.1	239.0	168.8	103.5	50.1	44.0	51.0	58.9
62,5°	257.2	215.0	203.7	214.7	234.4	242.9	191.6	130.6	79.2	48.6	43.4	46.2	53.7
65,0°	215.9	170.0	159.1	162.4	170.3	174.3	153.0	100.8	59.5	48.6	42.5	42.5	46.2
67,5°	163.0	121.4	109.9	109.3	110.2	111.1	141.5	91.4	62.2	50.1	41.6	39.2	40.4
70,0°	132.4	90.8	73.5	65.9	65.0	65.6	140.3	90.8	69.8	50.7	41.0	37.3	38.0
72,5°	107.5	69.5	45.2	36.4	35.2	36.4	148.8	86.8	69.8	51.3	42.5	37.6	35.5
75,0°	85.3	50.1	30.1	24.0	22.2	21.9	112.9	71.4	54.7	45.2	42.2	37.3	33.1
77,5°	61.0	29.8	21.6	17.9	16.7	16.4	78.6	54.7	50.1	38.6	38.0	35.5	30.4
80,0°	29.8	17.3	15.5	14.3	14.0	14.0	60.4	42.2	42.5	33.7	31.9	28.8	25.5
82,5°	14.3	12.4	12.1	12.1	12.4	12.8	42.5	33.1	32.8	29.1	26.1	24.3	21.3
85,0°	11.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	22.8	22.5	25.5	23.4	21.0	18.5	15.8
87,5°	10.6	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	15.5	15.8	18.5	18.8	16.7	14.9	13.4
90,0°	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.4	9.1	9.1	8.5	8.5	7.9	7.6
92,5°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	8.8	8.2	8.2	8.2	7.6	7.0	7.0
95,0°	9.1	8.8	8.5	8.8	8.8	9.1	8.2	7.6	7.6	7.3	7.0	6.7	6.4
97,5°	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	7.6	7.6	7.0	7.0	6.4	6.4	6.1
100,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	5.8	5.8
102,5°	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.9	6.7	6.7	6.4	6.4	5.8	5.8	5.5
105,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.1	6.1	6.1	5.8	5.5	5.2	5.2
107,5°	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	6.1	5.8	5.5	5.5	5.2	4.9	4.9
110,0°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	5.5	5.5	5.5	5.2	4.9	4.6	4.6
112,5°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	5.5	5.2	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H EAN: 4058352836613	LP-Nummer 58892_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0
2,5°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	0.1	0.1
5,0°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.1	0.2	0.3
7,5°	6.7	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	6.1	0.8	1.2
10,0°	7.6	6.7	6.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	6.1	1.8	2.9
12,5°	19.1	11.2	7.3	6.7	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	6.1	3.3	6.2
15,0°	41.6	32.2	27.0	20.3	9.1	7.3	6.7	6.4	6.4	6.1	6.1	5.9	12.1
17,5°	46.5	34.3	35.5	28.8	25.5	22.2	19.1	9.4	7.6	7.6	7.3	8.2	20.2
20,0°	38.9	35.2	31.9	27.3	25.5	25.2	24.9	21.3	20.0	16.4	14.6	10.5	30.7
22,5°	38.0	27.9	25.2	25.5	22.8	22.8	24.0	24.3	27.9	31.9	32.8	12.7	43.4
25,0°	38.3	23.7	24.0	20.3	21.0	22.8	25.2	28.5	29.8	30.1	32.2	14.6	57.9
27,5°	39.2	26.4	23.4	22.2	19.7	21.9	27.3	30.1	31.3	29.8	27.9	17.2	75.2
30,0°	44.9	38.0	30.4	25.2	25.5	27.6	29.5	28.8	27.3	26.4	25.5	20.2	95.4
32,5°	56.5	51.6	45.8	38.3	33.4	31.9	31.9	28.2	26.4	24.3	23.7	23.4	118.8
35,0°	72.0	60.4	51.0	40.4	36.1	34.6	33.1	29.5	26.7	24.0	22.5	26.9	145.7
37,5°	83.2	74.4	64.4	53.7	46.8	41.3	37.6	33.1	29.8	26.4	24.3	31.4	177.1
40,0°	83.8	75.6	67.1	58.0	52.5	47.4	43.7	39.5	36.1	33.4	32.8	35.2	212.3
42,5°	81.1	72.6	64.4	57.7	52.8	48.9	44.6	41.0	39.8	38.6	38.3	39.2	251.5
45,0°	80.5	72.0	64.7	58.3	52.5	47.1	43.1	41.3	39.8	38.3	37.6	42.8	294.3
47,5°	77.7	71.4	63.5	57.1	51.6	46.5	41.9	38.9	37.6	37.0	36.4	46.7	341.0
50,0°	75.9	72.0	63.5	55.6	49.8	43.7	38.9	36.4	34.9	33.7	32.8	50.5	391.5
52,5°	72.6	68.9	61.9	55.6	48.6	41.3	36.4	33.4	31.0	29.5	29.1	53.6	445.1
55,0°	70.1	67.1	61.3	54.3	47.7	40.7	34.0	30.4	28.2	26.4	25.5	56.3	501.4
57,5°	67.4	65.9	60.7	52.5	44.0	37.0	30.1	27.6	26.1	24.6	23.7	58.9	560.4
60,0°	62.9	63.5	57.7	50.7	42.5	34.9	26.7	24.3	22.5	21.6	20.6	59.3	619.7
62,5°	58.3	57.1	53.1	48.6	41.3	34.3	24.3	21.3	20.0	19.1	18.8	57.8	677.5
65,0°	50.4	50.4	48.0	46.5	41.6	34.0	24.6	19.1	17.9	16.7	16.4	54.7	732.2
67,5°	45.5	46.8	44.9	44.9	41.3	34.0	24.0	16.7	15.5	14.9	14.6	51.4	783.6
70,0°	41.0	42.2	43.1	42.5	38.6	31.3	22.2	14.3	13.4	12.8	12.8	48.4	832.0
72,5°	35.2	36.1	37.0	38.9	36.4	28.5	21.3	14.0	11.8	11.5	11.5	44.3	876.3
75,0°	32.2	32.8	33.7	33.1	30.7	24.0	19.7	14.9	10.3	10.0	10.3	37.5	913.8
77,5°	28.2	28.8	27.0	24.6	21.3	16.4	13.4	11.8	9.1	8.5	8.5	27.2	941.0
80,0°	23.1	21.3	19.4	17.9	15.5	12.4	9.7	8.2	7.6	7.3	7.3	16.4	957.5
82,5°	19.1	16.1	14.0	12.4	12.1	11.8	10.0	7.6	6.4	6.1	6.1	9.4	966.9
85,0°	13.7	11.5	10.3	9.7	9.1	9.4	8.5	7.3	5.8	5.5	5.5	5.5	972.4
87,5°	10.9	9.4	7.9	7.3	7.0	7.3	6.4	5.5	5.2	4.9	4.9	3.5	975.9
90,0°	7.3	6.7	6.4	5.8	5.5	5.2	4.6	4.6	4.3	4.3	4.3	2.3	978.1
92,5°	6.4	6.1	5.8	5.2	5.2	4.6	4.6	3.9	3.9	3.6	3.6	2.1	980.2
95,0°	6.1	5.8	5.2	5.2	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	2.0	982.2
97,5°	5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	1.9	984.1
100,0°	5.2	5.2	4.6	4.6	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6	3.6	3.6	1.8	985.9
102,5°	5.2	5.2	4.6	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	3.0	1.7	987.5
105,0°	4.9	4.6	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.6	989.1
107,5°	4.6	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	990.5
110,0°	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.4	991.9
112,5°	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.3	993.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H EAN: 4058352836613	LP-Nummer 58892_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	6.1	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1
117,5°	4.9	4.9	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	5.8	6.1
120,0°	4.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
122,5°	4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.6	4.6	4.6	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2
125,0°	3.3	3.3	3.3	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.3	4.3
127,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5
132,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9
137,5°	1.2	1.2	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H EAN: 4058352836613	LP-Nummer 58892_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.1	6.4	6.1	6.4	6.7	6.7	4.9	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3	4.3
117,5°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	4.9	4.6	4.6	4.3	4.3	3.9	3.9
120,0°	5.5	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6
122,5°	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3
125,0°	4.3	4.3	4.6	4.3	4.3	4.3	3.0	3.3	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7
127,5°	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
130,0°	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5
132,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.5
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
137,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.2	0.9	1.2
142,5°	0.6	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H EAN: 4058352836613	LP-Nummer 58892_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.2	994.4
117,5°	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	1.1	995.6
120,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	1.0	996.6
122,5°	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.9	997.5
125,0°	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	0.7	998.3
127,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	998.8
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	0.3	999.1
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	999.4
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.6
137,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
140,0°	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	0.9	0.9	1.2	0.9	0.6	0.6	0.1	999.9
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	1000.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425KF14H EAN: 4058352836613	LP-Nummer 58892_31
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1550	10.0	10.4	10.2
95	241	252	1471	9.5	9.9	9.7
90	229	250	1397	9.0	9.3	9.2
85	216	248	1318	8.5	8.8	8.6
80	203	246	1239	8.0	8.3	8.2
75	190	243	1159	7.6	7.7	7.6
70	178	241	1086	7.1	7.3	7.2
65	165	238	1007	6.6	6.8	6.7
60	152	235	928	6.1	6.4	6.2
55	140	232	854	5.7	5.9	5.8
50	127	229	775	5.3	5.5	5.4
45	114	225	696	4.8	5.0	4.9
40	102	221	622	4.4	4.6	4.5
35	89	216	543	4.0	4.1	4.0
30	76	210	464	3.6	3.7	3.6
30	75	209	458	3.5	3.7	3.6