

**Bestell-Nr.: 59LJ203 | GTIN (EAN): 4058352612422**

**Produktbeschreibung: Ecop31NL-Elem,Eb**

Ecopack 31, Notlicht-Element, Montageart: Einbau, EM-KIT 3h,Akku:  
LiFePO4, 3Ah, Gehäuse, aus Stahl, silber, inkl. Schrauben, Schutzart (gesamt):  
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,  
Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+50°C,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352612422

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 59LJ203 | GTIN (EAN): 4058352612422**

**Technische Detailbeschreibung: Ecop31NL-Elem,Eb**

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Notlicht-Element
- Produktnname: Ecopack 31
- Bestell-Nr.: 59LJ203

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 2**

#### **Betriebsgerät:**

- Akku: LiFePO4

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklaasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Stahl, silber, inkl. Schrauben
- Farbangabe: silber

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,3kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 30000h bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -