Bestell-Nr.: 5EA6TEF03 | **GTIN (EAN):** 4058352495681

Produktbeschreibung: SLC,Servicebox

Street Light Control, Siteco® Servicebox, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: digitale Kommunikationsschnittstelle, Bluetooth 4.0, mit Systemverbindung: Stecker/Buchse, 4polig, DC, Gehäuse, aus Kunststoff, dunkelgrau, Siteco® Servicebox, Ansteuerung durch: Siteco Digital Interface, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: 0..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

Gew. (kg):	3,5
GTIN (EAN):	4058352495681

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5EA6TEF03 | **GTIN (EAN):** 4058352495681

Technische Detailbeschreibung: SLC,Servicebox

Kenndaten
- Produkttyp: Siteco® Servicebox
- Produktname: Street Light Control
- Bestell-Nr.: 5EA6TEF03

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
- Zusatz: mit EIN/AUS-Schalter, mit Anschlussleitung, Batteriebetrieb 4x AA

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI
- Ausstattung: digitale Kommunikationsschnittstelle, Bluetooth 4.0

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Systemverbindung: Stecker/Buchse, 4polig
- Batterieversorgung: inkl. 4 Stück Batterie Mignon AA/LR6
- Besonderheit: externe Stromversorgung 5LZ905402 erforderlich

Abmessung, Gewicht
- Gewicht: 3,5kg

Ausgänge

1x SDI (Siteco® Digital Interface)
- Anschluss: Rundsteckverbinder
- Besonderheit: Betriebszustandsanzeige

1x Status-LED
- Besonderheit: Status-LED

Software
- Benötigte Software: iQ App

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com