

**Bestell-Nr.:** 5EA40EHC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641323

**Produktbeschreibung:** SConWi,SmartPlugCelMotHigh



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion High, Sensor, Kommunikation: Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Steuerung: Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, nach Bewegung, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage, Smart Interface unten, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352641323

Bestell-Nr.: 5EA40EHC01 | GTIN (EAN): 4058352641323

Technische Detailbeschreibung: SConWi,SmartPlugCelMotHigh



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40EHC01

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, transparent
- Farbangabe: transparent

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 6..12m

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 24V, DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,1kg

#### **Eingänge**

#### **PIR-Bewegungssensor**


- Erfassungsbereich: max. ø18m

Bestell-Nr.: 5EA40EHC01 | GTIN (EAN): 4058352641323


Maße: SConWi, SmartPlugCelMotHigh

Detection zone "Smart Plug Cellular Motion High"  
5EA40EHC01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
70 m	119 m	12.4 m
80 m	136 m	14.2 m
90 m	15.3 m	15.9 m
100 m	17.0 m	17.7 m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -