siteco

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352571590

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugCellular

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Funk, 2,4GHz, Helligkeits-Sensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352571590

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 05.07.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352571590

Technische Detailbeschreibung: SConWi,SmartPlugCellular

Kenndaten
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3CM000001

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten und oben, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Anbaugehäuse: PBT, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

Montage
- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht
- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 46mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

Funk, 2,4GHz
- Besonderheit: bidirektionale Kommunikation über vermaschtes Funknetzwerk

Helligkeits-Sensor
- Besonderheit: GPS für Positionserkennung und Funkuhrzeit

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 05.07.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com