Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674

Produktbeschreibung: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di



Highbay 11, Abdeckung, primäre Lichtlenkung mit durch Leuchte, primäre Entblendung mit Prismenlamelle, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, Montageart: Anbau, mit Gummidichtung, inkl. 8 Befestigungsklammern aus Edelstahl, zum Schutz der Linsen vor Verunreinigung und für leichtere Reinigung, Länge: 313mm, Breite: 174mm, für IK08, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

Gew. (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352341674

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674

Technische Detailbeschreibung: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di



Kenndaten
- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Highbay 11
- Bestell-Nr.: 59HL91004

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: durch Leuchte
- Abdeckung: Abdeckung
- Entblendung: Prismenlamelle
- Abstrahlwinkel: streuend

Zertifikate, Standards
- Zusatz: für IK08

Material, Farbe
- Abdeckung: Abdeckung aus PC, UV-stabilisiert

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht
- Länge: 313mm
- Breite: 174mm
- Gewicht: 0,5kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674

Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

51HLA2D14FCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322963 + 4058352341674
51HLA2D14FCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13110 lm



$\phi_\downarrow$ 99% $\phi_\uparrow$ 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	9099	6886
L70	11418	11024
L65	14972	13432

UGR 23,7 23,1
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCA + 59HL91004: 1x LED

4058352321744 + 4058352341674
51HLA2D24MCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26220 lm



$\phi_\downarrow$ 99% $\phi_\uparrow$ 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	9099	8008
L70	11418	11974
L65	14972	14353

UGR 23,7 23,3
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24NCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322987 + 4058352341674
51HLA2D24NCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30180 lm



$\phi_\downarrow$ 99% $\phi_\uparrow$ 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	10474	9217
L70	13142	13782
L65	17233	16520

UGR 24,2 23,8
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com