

**Bestell-Nr.:** 59TL6CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340127

**Produktbeschreibung:** Lic-Mit.Einsp.2E,L450,7x2.5<sup>2</sup>,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006);  
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit  
Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC,  
weißaluminium (RAL 9006), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm  
(von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus  
PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt,  
Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig,  
1,5..2,5mm<sup>2</sup>, anschlussfertig verdrahtet, Verdrahtung halogenfrei; Abmessung:  
(LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I  
(Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,9  
GTIN (EAN): 4058352340127

**Bestell-Nr.:** 59TL6CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340127

**Technische Detailbeschreibung:** Lic-Mit.Einsp.2E,L450,7x2.5<sup>2</sup>,IP40,si

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TL6CN7

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Zusatz: für schienenseitige Kontaktierung

#### **Komponente 2**

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

##### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Stirnwand: PC, weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Blindabdeckung: PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 450mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,9kg