

**Bestell-Nr.:** 59HL94002 | **GTIN (EAN):** 4058352379349

**Produktbeschreibung:** HB11Sockmod,An



Highbay 11Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54  

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352379349

Bestell-Nr.: 59HL94002 | GTIN (EAN): 4058352379349

Technische Detailbeschreibung: HB11 Sockmod, An



#### Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Highbay 11
- Bestell-Nr.: 59HL94002

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, quadratisch
- Farbangabe: weiß
- Montagebügel: Stahl, verzinkt

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 83mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 0,3kg

#### Ausgänge

#### 1x DALI-2

- Besonderheit: DALI, Slave-Funktion, DALI-Strom max. 6mA