

Bestell-Nr.: 5LS44211EK | GTIN (EAN): 4039806171511

Produktbeschreibung: Mon21G1,DV,5x1.5²,L1.6m,Kle,5x2.5²



Monsun 21 Gen.1, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau,
Durchverdrahtungssatz, 5adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,6m, Klemme, 5polig,
max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4039806171511

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LS44211EK | GTIN (EAN): 4039806171511

Technische Detailbeschreibung: Mon21G1,DV,5x1.5²,L1.6m,Kle,5x2.5²



Kenndaten

- Produkttyp: Durchverdrahtung
- Produktname: Monsun 21 Gen.1
- Bestell-Nr.: 5LS44211EK

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für die Durchverdrahtung von der Klemme einer Leuchte zur Klemme der Nachbarleuchte, der Durchverdrahtungssatz beinhaltet die wärmebeständige Aderleitung, Klemmen und das Montagematerial, sowie ein PC-Rohr zur Verbindung benachbarter Leuchten

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Anordnung: durchgängige Lichtbänder
- Zusatz: Leuchten Stoß an Stoß montiert

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -