


Bestell-Nr.: 5MN91402 | GTIN (EAN): 4050737755007

Produktbeschreibung: Vega11Passepartout,dir/ind




Vega® 11, Passepartout, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, Passepartout, für Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4050737755007


4050737963761 + 4050737755007  
5MN238DLC + 5MN91402

LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  4240 lm



**Bestell-Nr.:** 5MN91402 | **GTIN (EAN):** 4050737755007

**Technische Detailbeschreibung:** Vega11Passepartout,dir/ind



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Passepartout
- Produktname: Vega® 11
- Bestell-Nr.: 5MN91402

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend,  
70:30

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,5kg


Bestell-Nr.: 5MN91402 | GTIN (EAN): 4050737755007

Planungsdaten: Vega11Passepartout,dir/ind

**5MN238DLC + 5MN91402: 1x  
LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737963761 + 4050737755007  
5MN238DLC + 5MN91402

LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  4240 lm



Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,8	0,9	1,6	1,8	4,1	4,6
30 m <sup>2</sup>	1,2	1,3	2,4	2,6	6,1	6,6
40 m <sup>2</sup>	1,5	1,7	3,0	3,3	7,5	8,3
50 m <sup>2</sup>	1,8	2,0	3,6	3,9	9,1	9,9
75 m <sup>2</sup>	2,7	2,8	5,4	5,7	14	14
100 m <sup>2</sup>	3,5	3,7	6,9	7,3	17	18
500 m <sup>2</sup>	15	16	31	32	77	80


Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

**5MN238DLC003 + 5MN91402:  
1x LED 3000K / CRI ≥ 80**

4050737964164 + 4050737755007  
5MN238DLC003 + 5MN91402

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  4250 lm



Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,8	0,9	1,6	1,8	4,1	4,6
30 m <sup>2</sup>	1,2	1,3	2,4	2,6	6,1	6,6
40 m <sup>2</sup>	1,5	1,6	3,0	3,3	7,5	8,2
50 m <sup>2</sup>	1,8	2,0	3,6	3,9	9,1	9,8
75 m <sup>2</sup>	2,7	2,8	5,4	5,7	14	14
100 m <sup>2</sup>	3,5	3,7	6,9	7,3	17	18
500 m <sup>2</sup>	15	16	31	32	77	79


Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

**5MN238DLC0S + 5MN91402:  
1x LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737964041 + 4050737755007  
5MN238DLC0S + 5MN91402

LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  4240 lm



Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,8	0,9	1,6	1,8	4,1	4,6
30 m <sup>2</sup>	1,2	1,3	2,4	2,6	6,1	6,6
40 m <sup>2</sup>	1,5	1,7	3,0	3,3	7,5	8,3
50 m <sup>2</sup>	1,8	2,0	3,6	3,9	9,1	9,9
75 m <sup>2</sup>	2,7	2,8	5,4	5,7	14	14
100 m <sup>2</sup>	3,5	3,7	6,9	7,3	17	18
500 m <sup>2</sup>	15	16	31	32	77	80

Wartungsfaktor 0,8


Rh = Lh + 0,5 m

**Bestell-Nr.:** 5MN91402 | **GTIN (EAN):** 4050737755007

**Planungsdaten:** Vega11Passepartout,dir/ind

**5MN238DLE + 5MN91402: 1x  
LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737964188 + 4050737755007  
5MN238DLE + 5MN91402  
LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  8030 lm



Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20


Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,4	0,5	0,9	1,0	2,1	2,4
30 m <sup>2</sup>	0,6	0,7	1,3	1,4	3,2	3,5
40 m <sup>2</sup>	0,8	0,9	1,6	1,7	4,0	4,4
50 m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,9	2,1	4,8	5,2
75 m <sup>2</sup>	1,4	1,5	2,9	3,0	7,2	7,5
100 m <sup>2</sup>	1,8	1,9	3,7	3,9	9,2	9,7
500 m <sup>2</sup>	8,2	8,4	16	17	41	42

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

**5MN238DLE003 + 5MN91402:  
1x LED 3000K / CRI ≥ 80**

4050737963846 + 4050737755007  
5MN238DLE003 + 5MN91402  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  7210 lm



Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20


Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,5	0,5	1,0	1,1	2,4	2,7
30 m <sup>2</sup>	0,7	0,8	1,4	1,6	3,6	3,9
40 m <sup>2</sup>	0,9	1,0	1,8	1,9	4,4	4,9
50 m <sup>2</sup>	1,1	1,2	2,1	2,3	5,4	5,8
75 m <sup>2</sup>	1,6	1,7	3,2	3,3	8,0	8,4
100 m <sup>2</sup>	2,0	2,2	4,1	4,3	10	11
500 m <sup>2</sup>	9,1	9,4	18	19	46	47

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

**5MN238DLE0S + 5MN91402:  
1x LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737963747 + 4050737755007  
5MN238DLE0S + 5MN91402  
LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  8030 lm



Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,4	0,5	0,9	1,0	2,1	2,4
30 m <sup>2</sup>	0,6	0,7	1,3	1,4	3,2	3,5
40 m <sup>2</sup>	0,8	0,9	1,6	1,7	4,0	4,4
50 m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,9	2,1	4,8	5,2
75 m <sup>2</sup>	1,4	1,5	2,9	3,0	7,2	7,5
100 m <sup>2</sup>	1,8	1,9	3,7	3,9	9,2	9,7
500 m <sup>2</sup>	8,2	8,4	16	17	41	42

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

**Bestell-Nr.:** 5MN91402 | **GTIN (EAN):** 4050737755007


**Planungsdaten:** Vega11Passepartout,dir/ind

**5MN238DLE0S3 + 5MN91402:**  
**1x LED 3000K / CRI ≥ 80**

4050737964263 + 4050737755007

5MN238DLE0S3 + 5MN91402

LED 3000K / CRI ≥ 80     $\Phi_N$  7210 lm



**Anzahl Leuchten im Raum**

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,5	0,5	1,0	1,1	2,4	2,7
30 m <sup>2</sup>	0,7	0,8	1,4	1,6	3,6	3,9
40 m <sup>2</sup>	0,9	1,0	1,8	1,9	4,4	4,9
50 m <sup>2</sup>	1,1	1,2	2,1	2,3	5,4	5,8
75 m <sup>2</sup>	1,6	1,7	3,2	3,3	8,0	8,4
100 m <sup>2</sup>	2,0	2,2	4,1	4,3	10	11
500 m <sup>2</sup>	9,1	9,4	18	19	46	47

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 07.07.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -