

Bestell-Nr.: 5TS10350Q | **GTIN (EAN):** 4039806858245


Produktbeschreibung: Mod64,Tragschiene,3lg,L4485,5x2.5²,ws



Modario® IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 5,7
 GTIN (EAN): 4039806858245



Bestell-Nr.: 5TS10350Q | **GTIN (EAN):** 4039806858245

Technische Detailbeschreibung: Mod64, Tragsch, 3lg, L4485, 5x2.5², ws



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Modario® IP64
- Bestell-Nr.: 5TS10350Q

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung von Schienen-Elementen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 3längig
- Farbangabe: leuchtenweiß

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Durchverdrahtung: 5x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Systemmaß: 15x SE
- Länge: 4485mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 5,7kg

Bestell-Nr.: 5TS10350Q | GTIN (EAN): 4039806858245

Maße: Mod64, Tragsch, 3lg, L4485, 5x2.5², ws

