

Bestell-Nr.: 59US1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352361948

Produktbeschreibung: SConSockmod,An



SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, an der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352361948

Bestell-Nr.: 59US1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352361948

Technische Detailbeschreibung: SConSockmod,An



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect I/O, SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1FCSA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, quadratisch
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht

- Länge: 83mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 0,1kg