siteco

Bestell-Nr.: 5DTAXTS42002 | **GTIN (EAN):** 4058352112144

Produktbeschreibung: AXT,3Ph-Sch,PeAn,sw,L2000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg):	1,7
GTIN (EAN):	4058352112144

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5DTAXTS42002 | **GTIN (EAN):** 4058352112144

Technische Detailbeschreibung: AXT,3Ph-Sch,PeAn,sw,L2000,0/1

Kenndaten
- Produkttyp: 3-Phasen Stromschiene
- Produktname: AX T
- Bestell-Nr.: 5DTAXTS42002

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
- Zusatz: max. 16A

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 220..240V/380..400V, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 2000mm
- Breite: 32mm
- Höhe: 33mm
- Gewicht: 1,7kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com