

Bestell-Nr.: 51TR6F9 | **GTIN (EAN):** 4058352265208


Produktbeschreibung: Lic, Tragschiene, L3000, 9x2.5², si



Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 4,9
GTIN (EAN): 4058352265208



Bestell-Nr.: 51TR6F9 | **GTIN (EAN):** 4058352265208

Technische Detailbeschreibung: Lic,Tragsch,L3000,9x2.5²,si



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 51TR6F9

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Zertifikate, Standards

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zusatz: LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Durchverdrahtung: 9x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 3000mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 4,9kg

Bestell-Nr.: 51TR6F9 | GTIN (EAN): 4058352265208

Maße: Lic, Tragsch, L3000, 9x2.5², si

