

**Bestell-Nr.:** 5MD530CL18TW | **GTIN (EAN):** 4058352408407


**Produktbeschreibung:** Rond21,1710lm8tw,BT4.2,PC,ws



Rondel 21, Wand- und Deckenleuchte, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.710lm, Lichtausbeute: 82lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, rund, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 380mm, Höhe: 28mm, Abdeckung, aus PC, graphit (RAL 7037), Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  CE

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 1,3  
 GTIN (EAN): 4058352408407



**Bestell-Nr.:** 5MD530CL18TW | **GTIN (EAN):** 4058352408407

**Technische Detailbeschreibung:** Rondel21,1710lm8tw,BT4.2,PC,ws



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Rondel 21
- Bestell-Nr.: 5MD530CL18TW

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1710lm
- Lichtausbeute: 82lm/W
- Farbtemperatur: 2700..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- Bemessungsleistung: 22W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, rund
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: PC, graphit (RAL 7037)
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 2polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 380mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 1,3kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5MD530CL18TW | **GTIN (EAN):** 4058352408407

**Maße:** Rond21,1710lm8tw,BT4.2,PC,ws

