**Bestell-Nr.:** 5EA40EH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450178

**Produktbeschreibung:** SConWi,SmartPlugMotionHigh

SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion High, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, Smart Interface unten, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

| | |
|---|---|
| Gew. (kg): | 0,1 |
| GTIN (EAN): | 4058352450178 |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 5EA40EH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450178

**Technische Detailbeschreibung:** SConWi,SmartPlugMotionHigh

**Kenndaten**
- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40EH01

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, transparent
- Farbangabe: transparent

**Montage**
- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 6..12m

**Elektrischer Anschluss**
- Nennspannung: 24V, DC

**Abmessung, Gewicht**
- Gewicht: 0,1kg

**Eingänge**

**PIR-Bewegungssensor**
- Erfassungsbereich: max. ø18m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 5EA40EH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450178

**Maße:** SConWi,SmartPlugMotionHigh

Detection zone "Smart Plug Motion High"
5EA40EH01

Side view




Top view




| Mounting height | X axis | Y axis |
|---|---|---|
| 7.0 m | 11.9 m | 12.4 m |
| 8.0 m | 13.6 m | 14.2 m |
| 9.0 m | 15.3 m | 15.9 m |
| 10.0 m | 17.0 m | 17.7 m |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com