

**Bestell-Nr.:** 5CL513613 | **GTIN (EAN):** 4058352521533


**Produktbeschreibung:** CL31Wand,rd,1x,300lm830,DA



CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 106lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 2,8W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: 1x LED  
 Gew. (kg): 1,7  
 GTIN (EAN): 4058352521533



Bestell-Nr.: 5CL513613 | GTIN (EAN): 4058352521533

Technische Detailbeschreibung: CL31Wand,rd,1x,300lm830,DA



#### Kenndaten

- Produkttyp: Wandleuchte
- Produktname: CL 31 Wand
- Bestell-Nr.: 5CL513613

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Abstrahlwinkel: medium strahlend, 36°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: down

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit 1x LED
- Bemessungslichtstrom: 1x 300lm
- Lichtausbeute: 106lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 2,8W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, rund
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Wand
- Zusatz: Siteco Easy Concept Montage, Siteco Easy Concept Installation

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 143mm
- Breite: 100mm
- Höhe: 186mm
- Gewicht: 1,7kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 65000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5CL513613 | **GTIN (EAN):** 4058352521533

**Maße:** CL31Wand,rd,1x,300lm830,DA

