

**Bestell-Nr.:** 51FR127A431A | **GTIN (EAN):** 4058352672204


**Produktbeschreibung:** Mira11RRL,LED,3060lm840,EVG,ESG,dir,Eb



Mira® 11, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.060lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23W, Leuchtgehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Magneten, Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 90mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5...+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 13,0  
 GTIN (EAN): 4058352672204



**Bestell-Nr.:** 51FR127A431A | **GTIN (EAN):** 4058352672204

**Technische Detailbeschreibung:** Mira11RRL,LED,3060lm840,EVG,ESG,dir,Eb



#### Kenndaten

- Produkttyp: Reinraumleuchte
- Produktname: Mira® 11
- Bestell-Nr.: 51FR127A431A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3060lm
- Lichtausbeute: 133lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 23W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -5..+40°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

##### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Magneten
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet, zum flächenbündigen Einbau in Metallkassetten, Revision von unten

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 623mm
- Breite: 623mm
- Höhe: 90mm
- Gewicht: 13,0kg

**Bestell-Nr.:** 51FR127A431A | **GTIN (EAN):** 4058352672204

**Maße:** Mira11RRL,LED,3060lm840,EVG,ESG,dir,Eb

