

Bestell-Nr.: 5XMOD0115K | GTIN (EAN): 4058352690154

Produktbeschreibung: SL10mc,LEDMod,ST1.2a,740



Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740,
Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge:
174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte,
Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352690154

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XMOD0115K | GTIN (EAN): 4058352690154

Technische Detailbeschreibung: SL10mc,LEDMod,ST1.2a,740



Kenndaten

- Produkttyp: LED-Modul
- Produktnname: Streetlight 10 micro
- Bestell-Nr.: 5XMOD0115K

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtverteilung: ST1.2a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- Zusatz: Leistungsaufnahme bei Verwendung in Streetlight 10 Plus-Leuchten: Baugröße micro 7,5..10,3W

Zertifikate, Standards

- Schutzart: wie Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230..240V, 50Hz

Abmessung, Gewicht

- Länge: 174mm
- Breite: 137mm
- Höhe: 40mm
- Gewicht: 0,8kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -