

Bestell-Nr.: 5EA1ECL02 | **GTIN (EAN):** 4058352768792

Produktbeschreibung: SConWi,GroupContrLE



SITECO Connect WirelessGroup Control LE, Verteilungseinbau, Betrieb nur mit externer Antenne möglich, z.B. 5EA1EAT01 oder 5EA1EAT02, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, Lokales Maschen-Funknetzwerk, RS-485, Smart-Wire (Steuerleitung), optional per Funk-Taster, mit Funkuhr, digitaler Eingang, über API, nach AstroDim Kalender, nach Wochentag, nach Timer, nach Uhrzeit, manuell, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Ferneinrichtung und -bedienung, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, RS-485, 3 x Relaiskontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352768792

Bestell-Nr.: 5EA1ECL02 | **GTIN (EAN):** 4058352768792

Technische Detailbeschreibung: SConWi,GroupContrLE



Kenndaten

- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA1ECL02

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS, Betrieb nur mit externer Antenne möglich, z.B. 5EA1EAT01 oder 5EA1EAT02
- Ausstattung: Smart-Wire

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+80°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: DIN-Schienen-Montage, in einer elektr. Verteilung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 70mm
- Breite: 60mm
- Höhe: 86mm
- Gewicht: 0,2kg