

**Bestell-Nr.:** 51SL34DA43B | **GTIN (EAN):** 4058352865231

**Produktbeschreibung:** LicSp31,40°,3720lm940,DA,sw



Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED  
 Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-DALI,  
 mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium,  
 tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 140mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart  
 (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,2
GTIN (EAN):	4058352865231



Bestell-Nr.: 51SL34DA43B | GTIN (EAN): 4058352865231

Technische Detailbeschreibung: LicSp31,40°,3720lm940,DA,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Licross® Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SL34DA43B

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: 40°
- Symmetrie: symmetrisch

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3720lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 28,5W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 140mm
- Durchmesser: 90mm
- Höhe: 116mm
- Gewicht: 1,2kg

**Bestell-Nr.:** 51SL34DA43B | **GTIN (EAN):** 4058352865231

**Maße:** LicSp31,40°,3720lm940,DA,sw

