

**Bestell-Nr.:** 51SL337A43B | **GTIN (EAN):** 4058352865002


**Produktbeschreibung:** LicSp31,28°,3680lm940,0/1,sw



Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED  
Bemessungslichtstrom: 3.680lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG, mit  
Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus  
Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 140mm, Durchmesser: 90mm,  
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,2
GTIN (EAN):	4058352865002



Bestell-Nr.: 51SL337A43B | GTIN (EAN): 4058352865002

Technische Detailbeschreibung: LicSp31,28°,3680lm940,0/1,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Licross® Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SL337A43B

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: 28°
- Symmetrie: symmetrisch

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3680lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 28W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

##### Montage

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in der Licross®  
Tragschiene

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 3polig, mit  
Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

##### Abmessung, Gewicht

- Länge: 140mm
- Durchmesser: 90mm
- Höhe: 116mm
- Gewicht: 1,2kg

**Bestell-Nr.:** 51SL337A43B | **GTIN (EAN):** 4058352865002

**Maße:** LicSp31,28°,3680lm940,0/1,sw

