

**Bestell-Nr.: 5XCMOD2E3HC | GTIN (EAN): 4058352392126**

**Produktbeschreibung: SL11,Plusmnmd,LEDMod,PCL,830**




Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: PC-L, primäre  
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, links, High Power LED, Lichtfarbe: 830,  
Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart  
(gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352392126

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 23.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5XCMOD2E3HC | GTIN (EAN): 4058352392126**

**Technische Detailbeschreibung: SL11,Plusmnmd,LEDMod,PCL,830**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: LED-Modul
- Produktnname: Streetlight SL 11 Plus  
mini/midi
- Bestell-Nr.: 5XCMOD2E3HC

#### **Lichttechnik | Bestückung |**

#### **Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtverteilung: PC-L
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch, links

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit High Power LED
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: wie Leuchte

##### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 50Hz

##### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 23.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -