

Bestell-Nr.: 5XCMOD2C4HC | GTIN (EAN): 4058352392089

Produktbeschreibung: SL11,Plusmnmd,LEDMod,P1.0a,740




Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352392089

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 23.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XCMOD2C4HC | GTIN (EAN): 4058352392089

Technische Detailbeschreibung: SL11,Plusmnmd,LEDMod,P1.0a,740



Kenndaten

- Produkttyp: LED-Modul
- Produktnname: Streetlight SL 11 Plus mini/midi
- Bestell-Nr.: 5XCMOD2C4HC

Lichttechnik | Bestückung |

Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Radweg-Optik
- Lichtverteilung: P1.0a
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740

Zertifikate, Standards

- Schutzart: wie Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50Hz

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 23.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -