

**Bestell-Nr.: 59US1FAMA | GTIN (EAN): 4058352363737**

**Produktbeschreibung: SConSockmod,An**



SITECO ConnectExternal Interface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück



IP 54



Gew. (kg): 0,1

GTIN (EAN): 4058352363737

**Bestell-Nr.: 59US1FAMA | GTIN (EAN): 4058352363737**

**Technische Detailbeschreibung: SConSockmod,An**



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Logistic On/Off
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1FAMA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS, schaltbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, quadratisch
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 83mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 0,1kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -