Bestell-Nr.: 5TR910FNKAF | **GTIN (EAN):** 4069025126412

Produktbeschreibung: Mod31-Einsp,10x2.5²

Modario® 31 EinspeisungLeitungssatz mit Stecker Anschluss über Klemme, 10polig, max. 2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025126412

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 10.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5TR910FNKAF | **GTIN (EAN):** 4069025126412

Technische Detailbeschreibung: Mod31-Einsp,10x2.5²

Kenndaten
- Produkttyp: Einspeisung
- Produktname: Modario® 31
- Bestell-Nr.: 5TR910FNKAF

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

Zertifikate, Standards
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 10polig, max. 2,5mm²

Abmessung, Gewicht
- Gewicht: 0,3kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 10.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com