

**Bestell-Nr.:** 51DN15EG42B | **GTIN (EAN):** 4069025151629

**Produktbeschreibung:** Lun31XL,br,2500lm840,DA2ML,ws



Lunis 31-XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, UGR der Leuchte  $\leq 19$  (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20), Abstrahlwinkel: breit strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,6  
 GTIN (EAN): 4069025151629



**Bestell-Nr.:** 51DN15EG42B | **GTIN (EAN):** 4069025151629

**Technische Detailbeschreibung:** Lun31XL,br,2500lm840,DA2ML,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 31-XL
- Bestell-Nr.: 51DN15EG42B

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2500lm
- Lichtausbeute: 143lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 17,5W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in drei Stufen bei 4000K (1850/2175/2500lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (13,0/15,3/17,5W)

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, weiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 212mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,6kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DN15EG42B | **GTIN (EAN):** 4069025151629

**Maße:** Lun31XL,br,2500lm840,DA2ML,ws

