

Bestell-Nr.: 58DC011M02400A | **GTIN (EAN):** 4069025314154

Produktbeschreibung: LunR,LE,br,4100lm830,ML



Lunis R, Leuchteneinsatz, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,9W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025314154

Bestell-Nr.: 58DC011M02400A | **GTIN (EAN):** 4069025314154

Technische Detailbeschreibung: LunR,LE,br,4100lm830,ML



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Lunis R
- Bestell-Nr.: 58DC011M02400A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Bemessungslichtstrom: 4100lm
- Lichtausbeute: 158lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- Bemessungsleistung: 25,9W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,5kg