

**Bestell-Nr.:** 58DC011D02300A | **GTIN (EAN):** 4069025391612

**Produktbeschreibung:** LunR,LE,br,4400lm830,DA2



Lunis R, Leuchteneinsatz, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4069025391612

**Bestell-Nr.:** 58DC011D02300A | **GTIN (EAN):** 4069025391612

**Technische Detailbeschreibung:** LunR,LE,br,4400lm830,DA2



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Lunis R
- Bestell-Nr.: 58DC011D02300A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### **Bestückung:**

- Bemessungslichtstrom: 4400lm
- Lichtausbeute: 164lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- Bemessungsleistung: 27W

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

##### **Montage**

- Anordnung: Einzelanordnung

##### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

##### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,5kg