

Bestell-Nr.: 51DC312DDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359209

Produktbeschreibung: Lun11R,An,sw4800lm930,DA2



Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, Bemessungslichtstrom: 4.800lm, Lichtfarbe: 930, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, schwarz, Durchmesser: 380mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4069025359209



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DC312DDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359209

Technische Detailbeschreibung: Lun11R,An,sw4800lm930,DA2



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 11 R
- Bestell-Nr.: 51DC312DDB400A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Bemessungslichtstrom: 4800lm
- Lichtausbeute: 142lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- Bemessungsleistung: 33,9W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: schwarz

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 380mm
- Gewicht: 2,0kg

Bestell-Nr.: 51DC312DDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359209

Maße: Lun11R,An,sw4800lm930,DA2



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -