

## Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A | GTIN (EAN): 4069025359292

Produktbeschreibung: Lun11R,An,sw3830lm930,ML






Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.830lm, Lichtfarbe: 930, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, schwarz, Durchmesser: 380mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 ⊕ (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 2,0

GTIN (EAN): 4069025359292





## Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A | GTIN (EAN): 4069025359292

## Technische Detailbeschreibung: Lun11R,An,sw3830lm930,ML



#### Kenndaten

Produkttyp: DownlightProduktname: Lunis 11 RBestell-Nr.: 51DC312MDB400A

# Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

## Komponente 1

#### Lichttechnik:

Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend

Abstrahlwinkel: breit strahlendSymmetrie: symmetrischLichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 3830lm

Lichtausbeute: 146lm/WFarbtemperatur: 3000K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 90

- Lichtfarbe: 930

- Bemessungsleistung: 26,2W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

- Norm: EN 50419

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

### Material, Farbe

Anzahl: 1 StückFarbangabe: schwarz

#### Montage

 Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

#### **Elektrischer Anschluss**

 Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²

 Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 380mm

- Gewicht: 2,0kg



Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A | GTIN (EAN): 4069025359292

Maße: Lun11R,An,sw3830lm930,ML

