

Bestell-Nr.: 51DB33MF22D1D | **GTIN (EAN):** 4069025442888


Produktbeschreibung: Lunis21XL,R.sw,br2400lm940MLswAn



Lunis 21 XL, Downlight, Entblendung mit Reflektor, matt, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), UGR der Leuchte ≤ 19 ($X = 4H \mid Y = 8H \mid S = 0,25H \mid$ Reflexionsgrade 70/50/20), Abstrahlwinkel: breit strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtfarbe: 940, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 230mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  IK 03  CE

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,4
GTIN (EAN):	4069025442888



Bestell-Nr.: 51DB33MF22D1D | **GTIN (EAN):** 4069025442888

Technische Detailbeschreibung: Lun21XL,R.sw,br2400lm940MLswAn



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 XL
- Bestell-Nr.: 51DB33MF22D1D

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Entblendung: Reflektor, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2400lm
- Lichtausbeute: 156lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15,1W
- Zusatz: mit Durchverdrahtung, Lichtstrom bei DC Betrieb 100%, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (2070/.../3990lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (13,3/.../26,4W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+25°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), rund

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 230mm
- Höhe: 175mm
- Gewicht: 2,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B10) bei UT = 25°C, 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB33MF22D1D | **GTIN (EAN):** 4069025442888

Maße: Lun21XL,R.sw,br2400lm940MLswAn

