

**Bestell-Nr.:** 51MP25WD2441WB | **GTIN (EAN):** 4069025079787


**Produktbeschreibung:** APOr,1245x200,3800lm840,DA2,IP40,ws



Apollon Rectangular, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 3,4  
 GTIN (EAN): 4069025079787



**Bestell-Nr.:** 51MP25WD2441WB | **GTIN (EAN):** 4069025079787

**Technische Detailbeschreibung:** APOr,1245x200,3800lm840,DA2,IP40,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Apollon Rectangular
- Bestell-Nr.: 51MP25WD2441WB

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 90°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3800lm
- Lichtausbeute: 134lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 28W
- Zusatz: mit Durchverdrahtung, maximaler Lichtstrom 5000lm (UGR22)

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, UKCA

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive Befestigungszubehör für Deckenanbau; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1245mm
- Breite: 200mm
- Höhe: 44mm
- Gewicht: 3,4kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51MP25WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079787

Maße: APOr,1245x200,3800lm840,DA2,IP40,ws

