

Bestell-Nr.: 5LZ904315 | GTIN (EAN): 4058352559925

Produktbeschreibung: SCon,Controller,lokSteu



SITECO ConnectController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzwatisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x Tastereingang, 1 x Servicetaste, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352559925

Bestell-Nr.: 5LZ904315 | GTIN (EAN): 4058352559925

Technische Detailbeschreibung: SCon,Controller,lokSteu

Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 32
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktnname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ904315

**Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät**

Ausgänge

1x DALI

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Systemstrom: DALI Strom 96mA
- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 32 DALI-EVG's

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, reinweiß (RAL 9010)
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 108mm
- Breite: 30mm
- Höhe: 21mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x Tastereingang

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Besonderheit: potentialfrei

1x Servicetaste

- Möglichkeit: Reset

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -