


Bestell-Nr.: 5EA3CLS02 | **GTIN (EAN):** 4069025570703

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugLoRaWAN



SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, Leuchtencontroller, Funk, Kommunikation: LoRaWAN, D4i Typ A, Steuerung: Ferneinrichtung und -bedienung, Sensorik: Tageslichtsensor, Smart Interface unten und oben, Die LoRaWAN Schlüssel werden als Datei übermittelt, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, Smart Interface oben: Zhaga, Smart Interface unten: Zhaga, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 48 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025570703

Bestell-Nr.: 5EA3CLS02 | **GTIN (EAN):** 4069025570703

Technische Detailbeschreibung: SConWi, SmartPlugLoRaWAN



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3CLS02

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten und oben, Die LoRaWAN Schlüssel werden als Datei übermittelt

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PBT, transparent, farbig hinterlegt, transparent

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 45mm
- Gewicht: 0,1kg