

Bestell-Nr.: 51SL64DB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025502711

Produktbeschreibung: LicSp21,br,2730lm930,DA2ML,si



Licross Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.730lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Dekor-Ring, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4069025502711



Bestell-Nr.: 51SL64DB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025502711

Technische Detailbeschreibung: LicSp21,br,2730lm930,DA2ML,si



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Licross Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SL64DB11B2C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2730lm
- Lichtausbeute: 138lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 19,8W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 12 Stufen (860/.../3680lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (6/.../28,1W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, weißaluminium (RAL 9006)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross Tragschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SL64DB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025502711

Maße: LicSp21,br,2730lm930,DA2ML,si

