

**Bestell-Nr.:** 51SM13DB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025531216

**Produktbeschreibung:** Spot21,med,3800lm927,DA2ML,90,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtfarbe: 927, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,4
GTIN (EAN):	4069025531216



**Bestell-Nr.:** 51SM13DB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025531216

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21,med,3800lm927,DA2ML,90,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SM13DB11A2C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3800lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 31W

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in der Modario  
Tragschiene

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit  
Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

##### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 1,4kg

##### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SM13DB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531216

Maße: Spot21,med,3800lm927,DA2ML,90,ws

