

**Bestell-Nr.:** 51SE147BD4B | **GTIN (EAN):** 4058352609705

**Produktbeschreibung:** Spot21 Std,br,3900lm940,0/1,105,ws



Spot 21 Standard, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 105mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352609705



**Bestell-Nr.:** 51SE147BD4B | **GTIN (EAN):** 4058352609705

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21Std,br,3900lm940,0/1,105,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Standard
- Bestell-Nr.: 51SE147BD4B

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3900lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Adapter: Kunststoff

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

##### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 0,8kg

##### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SE147BD4B | **GTIN (EAN):** 4058352609705

**Maße:** Spot21Std,br,3900lm940,0/1,105,ws

