

**Bestell-Nr.:** 51LJ12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352671115


**Produktbeschreibung:** EPK31,L1460,7000lm8mc,ML,NL3h



Ecopack 31, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 3Ah, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.460mm, Breite: 56mm, Höhe: 68mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 06  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 1,8  
 GTIN (EAN): 4058352671115



**Bestell-Nr.:** 51LJ12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352671115

**Technische Detailbeschreibung:** EPK31,L1460,7000lm8mc,ML,NL3h



#### Kenndaten

- Produkttyp: Diffusorleuchte
- Produktname: Ecopack 31
- Bestell-Nr.: 51LJ12MNM70A3G

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, satiniert
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 28$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 28$

##### Bestückung:

- Zusatz: 2-Stab Akku, mit manueller Selbsttestfunktion, mit Prüftaster und Status-LED gemäß EN 60598-2-22

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Akku: LiFePO4
- Nennbetriebsdauer: 3h

#### Komponente 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Stirnwand: PC, weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

##### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 4polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1460mm
- Breite: 56mm
- Höhe: 68mm
- Gewicht: 1,8kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51LJ12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352671115

**Maße:** EPK31,L1460,7000Im8mc,ML,NL3h

