

Bestell-Nr.: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Produktbeschreibung: RON21NL-Elem,LED,260lm840,PC,Eb

Rondel 21, Notlicht-Element, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, Montageart: Einbau, Notlicht-Element,LED, Bemessungslichtstrom: 260lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 2W, Gehäuse, rund, aus PC, graphit (RAL 7037), Durchmesser: 266mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Selbsttest gemäß IEC 62034, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025723482

Bestell-Nr.: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Technische Detailbeschreibung: RON21NL-Elem,LED,260lm840,PC,Eb

Kenndaten

- Produkttyp: Notlicht-Element
- Produktname: Rondel 21
- Bestell-Nr.: 58WB1O1B

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 25000h (L80)
bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 260lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 2W
- Zusatz: für Notlicht-Funktion

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+40°C
- Zusatz: Selbsttest gemäß IEC 62034
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, graphit (RAL 7037), rund

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der
Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz,
AC
- Batterieversorgung: inkl. NiCd-Akku
3,6V

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 266mm
- Höhe: 44mm
- Gewicht: 0,3kg