

Bestell-Nr.: 58DC011D02400A | **GTIN (EAN):** 4069025314116

Produktbeschreibung: LunR,LE,br,4400lm830,DA2



Lunis R, Leuchteinsatz, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 

Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025314116

Bestell-Nr.: 58DC011D02400A | **GTIN (EAN):** 4069025314116

Technische Detailbeschreibung: LunR,LE,br,4400lm830,DA2



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Lunis R
- Bestell-Nr.: 58DC011D02400A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Bemessungslichtstrom: 4400lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,5kg