

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Mirrortec® LED

Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G3H2AC
EAN: 4039806588586 + 4058352223734

LP-Nummer
58031_9



Ausführung SMR100A 1200x1200, Rohrpendel-Abhänger (652mm), FL20 midi power RS5
Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung indiv. Einstellung: Abstand Fluter Spiegel = 3,0m / Spiegelneigung = 0°
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 34560 lm
Systemleistung = 305.7 W
Lichtausbeute = 113.1 lm/W

Seriendokumentation
16.12.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 456 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 C 5 3
CIE N1=55 N2=94 N3=100
N4=58 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 58,4%
 ϕ_o 41,6%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mirrortec® LED	Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G3H2AC EAN: 4039806588586 + 4058352223734	LP-Nummer 58031_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8
5°	295.6	299.2	294.3	307.8	309.3	313.0	308.7
10°	249.2	256.7	270.8	268.6	282.4	290.8	299.1
15°	211.0	215.2	219.3	231.7	242.9	252.9	246.6
20°	170.9	184.4	204.2	204.9	214.0	214.2	224.5
25°	175.7	171.4	184.5	181.7	189.2	196.1	184.2
30°	195.9	199.3	194.5	198.6	201.8	191.6	203.8
35°	244.4	227.4	238.8	229.7	221.3	218.9	226.1
40°	271.9	272.8	277.1	260.3	269.1	261.0	247.1
45°	276.8	288.7	314.3	360.0	302.1	251.0	231.0
50°	209.7	230.7	322.9	366.9	267.1	202.5	173.8
55°	124.1	155.1	233.4	308.0	206.6	118.0	95.7
60°	64.6	81.0	145.2	218.0	122.9	56.6	44.9
65°	20.0	27.3	72.9	123.0	52.7	19.1	13.0
70°	5.0	7.4	24.8	58.8	19.4	3.7	0.8
75°	0.0	0.4	8.1	24.1	4.6	0.3	0.0
80°	0.0	0.0	1.9	8.2	1.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.3	3.4	0.2	0.0	0.0
90°	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
95°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
100°	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.2	10.2
105°	20.7	20.9	20.7	20.8	20.7	20.7	20.9
110°	32.3	32.3	32.6	32.3	32.3	32.4	32.3
115°	45.5	45.1	45.6	45.5	45.4	45.4	45.3
120°	59.5	59.9	60.2	60.0	60.0	59.5	60.2
125°	73.6	73.0	72.8	73.7	73.5	72.6	73.2
130°	84.8	85.7	85.6	85.3	85.3	85.2	84.7
135°	99.3	98.9	98.4	98.1	98.2	98.1	99.0
140°	110.0	109.1	108.9	108.9	108.7	108.7	109.0
145°	107.2	106.5	106.5	107.1	105.0	106.7	106.7
150°	105.6	106.9	106.8	105.9	106.1	105.8	105.8
155°	118.3	117.4	117.4	118.7	118.1	117.9	117.9
160°	178.7	178.8	180.0	178.8	179.0	178.0	179.0
165°	451.7	452.7	358.0	196.0	359.0	452.8	451.2
170°	191.2	129.1	22.7	0.0	22.5	128.0	189.6
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mirrortec® LED	Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G3H2AC EAN: 4039806588586 + 4058352223734	LP-Nummer 58031_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8	1.9	1.9
5°	308.1	296.1	300.8	280.0	277.3	274.7	14.3	16.1
10°	295.3	292.0	282.8	274.8	274.5	264.2	26.5	42.6
15°	252.5	279.7	273.8	265.1	235.4	240.0	34.8	77.4
20°	233.2	242.7	266.4	246.7	221.9	208.7	41.4	118.8
25°	195.8	212.5	220.4	189.4	162.4	152.1	43.5	162.2
30°	202.5	199.4	175.0	134.9	83.7	61.9	48.3	210.5
35°	231.0	209.3	142.8	64.5	29.7	23.5	56.9	267.4
40°	259.8	200.5	88.4	21.8	6.7	2.4	67.6	335.0
45°	243.6	170.5	44.7	5.4	0.0	0.0	75.9	410.9
50°	179.3	116.9	14.3	0.6	0.0	0.5	69.3	480.2
55°	113.3	64.6	3.4	0.0	0.0	0.0	50.9	531.1
60°	55.6	24.9	0.1	0.1	0.1	0.1	30.9	562.0
65°	16.5	9.6	0.0	0.0	0.1	0.1	14.3	576.3
70°	3.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	581.6
75°	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	583.3
80°	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	583.8
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	584.0
90°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	584.1
95°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.5	585.6
100°	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	5.5	591.2
105°	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	20.6	11.0	602.1
110°	32.6	32.4	32.4	32.4	32.3	32.7	16.7	618.8
115°	45.7	45.1	45.2	45.3	45.5	45.3	22.5	641.4
120°	59.9	60.0	59.8	59.9	60.1	60.2	28.5	669.8
125°	73.5	73.4	73.9	72.8	73.3	73.8	32.9	702.7
130°	85.7	85.4	84.4	85.5	85.1	83.7	35.8	738.5
135°	99.0	98.8	98.7	98.5	98.8	98.4	38.2	776.7
140°	108.4	108.5	108.4	109.0	109.0	109.6	38.4	815.1
145°	106.7	105.9	106.6	106.6	107.5	106.0	33.5	848.6
150°	106.1	106.7	105.5	106.4	106.8	106.6	29.1	877.7
155°	118.3	117.4	118.8	117.7	117.7	116.5	27.3	905.0
160°	178.5	179.5	179.3	179.8	179.9	179.6	33.6	938.6
165°	455.3	361.2	195.1	357.5	448.3	456.4	53.7	992.3
170°	126.6	22.8	0.0	22.1	125.6	183.8	7.7	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mirrortec® LED	Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G3H2AC EAN: 4039806588586 + 4058352223734	LP-Nummer 58031_9
----------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	18,5	19,4	19,3	20,3	21,3	16,3	17,3	17,2	18,1	19,2
	3H	19,0	20,0	19,8	20,8	21,7	16,9	17,9	17,7	18,6	19,6
	4H	18,1	18,9	19,0	19,8	20,9	16,0	16,8	16,9	17,7	18,8
	6H	18,1	18,9	19,0	19,7	20,9	16,0	16,7	16,9	17,6	18,7
	8H	17,9	18,6	18,8	19,5	20,7	15,8	16,4	16,7	17,3	18,5
	12H	17,9	18,6	18,8	19,5	20,6	15,8	16,4	16,7	17,3	18,5
4H	2H	19,1	19,9	20,0	20,8	21,9	16,9	17,7	17,8	18,6	19,7
	3H	19,0	19,6	19,9	20,6	21,7	16,7	17,4	17,6	18,3	19,5
	4H	18,9	19,5	19,8	20,4	21,6	16,6	17,2	17,6	18,1	19,3
	6H	18,9	19,4	19,8	20,3	21,5	16,6	17,1	17,5	18,1	19,2
	8H	18,7	19,1	19,6	20,1	21,3	16,4	16,9	17,4	17,8	19,0
	12H	18,7	19,1	19,6	20,1	21,3	16,5	16,9	17,4	17,8	19,0
8H	4H	18,7	19,2	19,7	20,1	21,3	16,5	16,9	17,4	17,9	19,1
	6H	18,6	19,0	19,6	20,0	21,2	16,4	16,7	17,3	17,7	18,9
	8H	18,6	18,9	19,5	19,9	21,1	16,3	16,6	17,3	17,6	18,9
	12H	18,6	18,9	19,6	19,9	21,1	16,4	16,6	17,3	17,6	18,8
12H	4H	18,8	19,2	19,7	20,1	21,3	16,5	16,9	17,5	17,9	19,1
	6H	18,7	19,0	19,6	20,0	21,2	16,4	16,8	17,4	17,7	18,9
	8H	18,6	18,9	19,6	19,9	21,1	16,4	16,7	17,3	17,6	18,9

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1200 B = 1200											
		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	9395.8	9798.6	10666.4	12220.4	10253.0	8517.6	7841.4	8267.6	5787.8	1517.8	183.3	0.0	0.0
50°	7831.3	8613.1	12055.3	13698.1	9971.9	7561.8	6490.7	6695.9	4364.3	534.5	23.4	0.6	18.9
55°	5191.5	6488.8	9764.6	12889.5	8644.6	4936.6	4006.0	4742.2	2702.8	141.6	0.0	0.0	0.0
60°	3099.4	3888.6	6967.4	10462.8	5899.3	2715.9	2152.8	2669.2	1193.7	6.1	3.5	3.5	7.0
65°	1138.2	1550.3	4140.6	6985.4	2991.2	1082.8	740.3	938.1	546.1	0.0	0.0	4.1	8.3
70°	351.0	522.0	1740.6	4126.3	1364.3	262.3	55.9	262.6	200.4	0.0	0.0	1.6	0.0
75°	0.0	37.6	749.4	2239.0	430.0	25.0	0.0	25.1	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	261.4	1134.2	144.2	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	3.2	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	89.5	937.6	63.6	0.0	0.0	0.0	7.7	6.3	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mirrortec® LED	Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G3H2AC EAN: 4039806588586 + 4058352223734	LP-Nummer 58031_9
---	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

