

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHTE LED



Bestell-Nr.: **5XA5235AF14H + 5XA54000XBS**
EAN: **4058352831878 + 4050737971445**

LP-Nummer
59054_19

Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Abschirmung hausseitig
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1540 lm
Systemleistung = 12.9 W
Lichtausbeute = 119.4 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 762 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.4%
Eta 90° - 180°	2.6%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	701.8
Imax 80°	155.9
Imax 90°	12.0
Imax >90°	11.5
Imax >95°	9.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H + 5XA54000XBS EAN: 4058352831878 + 4050737971445	LP-Nummer 59054_19
--	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H + 5XA54000XBS EAN: 4058352831878 + 4050737971445	LP-Nummer 59054_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1
2,5°	31.3	30.8	32.9	35.5	37.9	39.7	40.2	40.2	39.4	39.2	39.7	40.0	40.0
5,0°	50.9	51.5	58.5	60.1	61.6	56.7	55.1	53.0	52.0	54.3	58.2	61.9	61.6
7,5°	64.2	69.7	71.0	69.5	66.3	72.3	78.4	86.2	89.3	95.1	95.3	96.4	94.8
10,0°	80.2	86.7	92.7	100.0	114.4	124.8	123.8	115.2	111.8	118.3	123.8	134.5	140.0
12,5°	102.6	104.5	115.4	120.4	116.7	121.4	127.2	134.0	144.2	157.8	170.8	172.6	180.5
15,0°	105.5	124.1	166.6	173.2	150.2	159.3	184.7	205.8	217.0	200.1	198.0	195.9	204.2
17,5°	150.4	130.8	153.6	172.9	173.4	190.4	185.2	187.3	196.4	199.8	210.2	212.6	222.3
20,0°	149.9	178.1	189.1	187.3	191.4	186.2	191.7	193.0	193.0	205.0	208.2	216.3	214.2
22,5°	157.5	174.2	182.0	192.7	200.6	212.1	210.5	207.4	196.9	193.0	206.6	223.0	233.0
25,0°	161.9	168.5	186.7	196.4	193.3	199.5	213.4	217.6	207.9	200.1	203.5	217.3	241.6
27,5°	179.2	178.9	189.1	216.5	205.8	207.6	218.6	240.3	246.8	240.8	239.8	241.1	262.0
30,0°	186.5	225.1	215.7	216.8	213.9	207.9	214.9	223.6	246.3	262.7	261.2	258.6	277.4
32,5°	182.3	194.3	192.7	210.8	224.4	243.7	249.2	263.8	272.4	295.4	309.8	310.3	307.9
35,0°	227.0	242.4	237.7	243.9	242.4	257.8	283.4	291.7	294.6	304.5	332.5	346.8	332.0
37,5°	233.5	251.5	256.5	264.3	266.4	261.4	273.2	316.8	335.9	332.7	346.3	374.3	369.3
40,0°	251.3	251.0	255.7	269.8	295.4	303.5	309.8	333.3	351.5	377.4	369.3	382.9	395.7
42,5°	265.9	259.3	278.9	283.1	309.0	318.4	350.8	365.9	365.4	397.8	403.5	394.1	409.0
45,0°	275.5	277.6	313.7	318.4	335.9	338.0	356.2	401.2	408.2	409.3	423.9	419.4	421.3
47,5°	282.1	289.9	357.0	373.7	393.3	365.1	404.8	426.5	436.4	427.5	438.3	440.9	428.3
50,0°	286.0	295.7	408.0	404.0	470.6	412.1	476.4	484.2	437.5	428.6	448.2	444.8	423.1
52,5°	293.3	306.6	422.3	410.3	515.3	493.9	523.7	537.2	465.4	432.5	453.1	453.4	423.9
55,0°	298.8	327.8	411.9	457.3	560.5	578.8	583.7	562.8	502.8	445.8	454.2	445.6	401.7
57,5°	306.6	363.3	445.8	511.1	637.3	666.5	621.3	564.4	524.7	452.6	434.1	418.1	370.6
60,0°	268.2	356.2	471.4	559.7	670.4	708.3	621.3	584.3	534.6	449.5	408.2	380.3	327.3
62,5°	217.6	325.2	452.1	561.8	668.9	714.3	634.1	618.5	567.5	446.6	390.2	354.4	291.7
65,0°	185.4	275.5	414.2	483.2	582.4	745.9	715.9	633.4	544.6	448.4	380.0	333.8	254.4
67,5°	166.1	251.8	391.2	416.6	535.2	762.1	747.2	594.2	541.2	422.6	342.7	297.5	219.4
70,0°	189.4	283.6	418.1	442.2	495.7	692.6	701.8	574.1	488.4	388.4	319.9	264.0	178.6
72,5°	203.2	322.0	415.0	440.3	492.1	604.9	620.0	502.0	384.7	322.0	258.8	215.7	143.6
75,0°	146.0	292.8	367.5	379.0	446.9	503.3	526.8	370.6	266.4	211.3	208.7	188.3	124.6
77,5°	126.1	205.0	232.4	271.9	299.3	289.9	294.9	206.6	164.3	149.7	152.0	147.0	106.3
80,0°	75.5	88.5	101.6	139.5	142.1	135.8	155.9	145.5	115.7	82.0	63.7	69.0	46.5
82,5°	46.2	49.4	51.2	71.0	76.8	56.9	77.3	99.0	78.9	48.8	34.5	24.3	17.0
85,0°	21.9	23.5	23.2	25.3	20.6	26.6	42.6	49.6	30.3	23.8	15.9	15.1	14.1
87,5°	11.8	12.0	12.3	12.5	12.8	13.1	13.6	13.3	13.3	13.1	13.1	13.1	12.8
90,0°	10.4	11.0	11.0	11.5	11.5	11.8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.5	11.0
92,5°	9.4	9.9	10.2	10.4	10.4	11.0	11.2	11.5	11.5	11.0	10.4	10.4	10.4
95,0°	8.9	9.1	9.4	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.7
97,5°	8.6	8.6	8.9	9.1	9.1	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.1
100,0°	8.1	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.9	8.6	8.6	8.9	8.9	8.6	8.6
102,5°	7.8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
105,0°	7.3	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
107,5°	6.8	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
110,0°	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
112,5°	6.3	6.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H + 5XA54000XBS EAN: 4058352831878 + 4050737971445	LP-Nummer 59054_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1
2,5°	40.2	41.5	43.4	44.1	44.9	44.9	29.3	28.7	28.5	28.2	28.5	28.5	27.9
5,0°	65.8	70.3	71.6	70.0	71.3	73.7	47.3	40.0	36.0	35.8	29.8	27.9	29.3
7,5°	99.5	106.0	107.3	110.7	112.3	116.0	50.7	50.1	54.8	53.5	52.5	44.4	38.7
10,0°	151.7	157.8	168.7	176.6	182.0	178.1	80.2	62.2	51.7	48.6	46.0	48.6	50.7
12,5°	182.3	178.1	184.7	186.7	188.6	183.9	97.7	97.4	95.3	90.4	73.4	65.0	45.2
15,0°	203.7	213.9	225.7	237.9	247.3	252.3	90.9	85.1	85.1	100.6	95.6	89.1	74.7
17,5°	226.4	242.9	257.8	275.8	287.6	287.8	121.2	133.7	112.3	107.1	97.7	91.7	99.8
20,0°	224.4	237.9	256.5	264.0	267.7	269.0	132.9	124.3	108.4	100.0	91.9	88.0	81.0
22,5°	241.3	245.8	259.3	268.2	273.2	273.7	149.4	145.2	128.5	108.9	86.4	81.0	63.2
25,0°	252.0	259.3	273.2	277.4	274.2	272.7	135.3	126.9	133.7	124.3	101.3	84.1	59.3
27,5°	271.4	272.9	275.0	281.8	284.4	283.1	161.7	129.8	124.1	112.8	98.7	79.7	58.0
30,0°	299.0	305.1	297.0	296.2	291.0	283.1	183.6	157.5	135.8	113.1	97.4	71.0	47.8
32,5°	329.3	325.9	307.9	310.3	317.6	317.6	161.7	147.3	130.3	106.6	91.7	56.9	36.6
35,0°	341.9	350.8	337.4	330.9	335.1	336.9	204.2	160.6	131.6	112.0	86.7	49.1	33.2
37,5°	364.3	367.2	344.5	340.6	350.5	353.6	221.5	171.1	138.4	121.7	79.4	42.0	38.1
40,0°	375.8	373.5	347.4	351.0	364.1	371.9	224.9	178.6	148.1	124.3	67.6	41.0	37.9
42,5°	393.6	370.3	352.3	357.6	369.8	379.2	245.5	183.9	155.9	118.1	57.5	43.1	40.0
45,0°	408.0	367.7	356.8	366.7	377.4	382.9	272.9	198.2	156.2	107.3	50.4	46.2	42.3
47,5°	413.2	363.6	357.3	369.3	379.8	381.8	279.2	199.3	158.8	89.1	47.0	45.7	41.5
50,0°	402.2	356.5	351.5	360.2	374.3	377.7	277.9	196.7	154.4	66.3	44.4	42.8	37.3
52,5°	377.4	338.0	339.5	349.2	367.0	369.8	278.9	200.1	150.2	52.0	40.0	37.9	33.4
55,0°	342.4	311.3	309.5	324.4	351.8	359.4	280.5	193.5	132.2	40.7	35.8	33.2	30.0
57,5°	313.2	274.8	269.3	290.7	319.7	326.5	269.5	170.3	94.0	42.3	32.4	30.6	27.4
60,0°	282.1	237.9	219.6	243.4	277.4	287.3	217.8	145.5	62.7	41.5	30.6	27.7	26.1
62,5°	230.1	186.7	175.2	188.0	209.2	225.7	169.0	109.4	48.3	37.6	29.0	26.6	25.6
65,0°	183.1	136.9	131.1	136.1	146.3	144.7	125.4	81.2	47.8	38.1	31.6	29.5	26.9
67,5°	145.5	93.5	79.9	81.7	85.4	84.6	113.4	69.5	60.6	47.8	37.3	32.9	29.5
70,0°	119.4	74.4	47.5	43.9	42.8	45.4	120.7	76.0	69.2	48.1	41.3	35.8	32.1
72,5°	85.1	61.9	31.9	24.0	23.0	23.5	115.2	78.6	66.9	44.1	42.6	35.5	33.4
75,0°	67.6	31.1	23.0	18.5	17.8	17.8	69.7	65.6	57.2	44.4	45.7	37.3	35.0
77,5°	46.0	21.7	17.5	15.9	15.9	15.7	64.8	52.5	47.3	43.4	40.5	38.7	37.1
80,0°	18.0	15.4	14.9	14.6	14.6	14.6	52.2	48.8	47.0	43.4	37.6	39.4	30.3
82,5°	14.9	13.8	13.6	13.6	13.6	13.6	37.1	38.7	40.5	37.6	35.5	26.9	17.0
85,0°	13.8	13.3	12.8	12.8	13.1	13.1	20.1	24.0	30.3	34.0	23.5	17.5	14.1
87,5°	12.0	11.8	11.8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.5	12.0	9.4	8.9	8.4	7.3
90,0°	11.0	11.0	11.2	11.2	11.2	11.0	10.2	9.4	8.9	8.4	7.8	7.3	6.8
92,5°	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	9.1	8.9	8.4	7.8	7.3	6.8	6.3
95,0°	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9	8.6	8.4	7.8	7.6	7.1	6.8	6.3
97,5°	9.1	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.4	7.8	7.6	7.3	6.8	6.3	6.3
100,0°	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	7.8	7.6	7.3	6.8	6.8	6.3	6.0
102,5°	8.1	8.1	8.4	8.4	8.1	8.4	7.6	7.3	7.1	6.8	6.3	6.0	5.7
105,0°	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.3	6.8	6.8	6.3	6.0	5.7	5.5
107,5°	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.8	6.5	6.3	6.0	5.7	5.2	5.2
110,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.3	6.3	6.3	6.0	5.7	5.2	5.2	5.0
112,5°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	5.7	6.3	5.7	5.7	5.2	5.2	4.7	4.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H + 5XA54000XBS EAN: 4058352831878 + 4050737971445	LP-Nummer 59054_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	0.0	0.0
2,5°	27.7	27.9	28.5	28.2	27.7	27.7	27.7	29.0	29.8	29.8	29.8	0.4	0.5
5,0°	30.8	30.8	31.1	29.5	27.4	25.6	23.5	22.2	21.4	20.9	20.9	1.1	1.5
7,5°	32.6	37.6	39.7	37.3	35.5	31.3	25.6	21.7	19.3	18.3	18.3	2.3	3.8
10,0°	50.1	42.0	47.8	58.2	49.1	32.9	24.8	21.2	19.1	17.5	16.7	4.2	8.0
12,5°	44.9	47.5	51.5	54.6	42.0	27.4	20.4	17.5	17.8	18.3	17.8	6.1	14.1
15,0°	64.5	47.5	52.2	56.7	57.7	38.9	29.5	20.1	18.8	19.6	19.3	9.0	23.1
17,5°	86.4	68.4	55.9	45.4	29.0	30.6	37.3	31.6	23.8	19.1	16.2	11.5	34.6
20,0°	58.2	46.8	42.8	42.0	37.3	36.3	32.6	24.6	24.0	28.5	27.2	13.0	47.6
22,5°	45.4	35.0	32.6	30.8	31.3	30.0	29.8	25.6	28.2	30.8	28.2	14.9	62.5
25,0°	35.0	27.4	25.1	24.0	24.0	24.6	27.4	27.9	31.6	40.2	38.1	16.6	79.1
27,5°	37.1	27.9	23.2	20.6	20.4	19.8	25.9	28.5	24.6	29.0	29.8	19.1	98.2
30,0°	32.9	27.4	22.2	21.2	19.3	18.8	20.1	20.6	16.7	18.5	17.8	21.6	119.8
32,5°	31.6	27.9	23.0	21.2	19.3	17.2	17.5	17.5	14.4	15.9	15.7	24.3	144.1
35,0°	29.8	26.6	24.6	20.9	18.8	17.0	16.5	15.9	13.6	14.1	14.1	28.3	172.4
37,5°	32.1	26.4	22.2	20.1	19.3	17.0	15.7	14.9	13.3	13.3	13.6	31.7	204.2
40,0°	33.2	29.0	22.5	19.6	17.8	16.2	15.4	14.9	13.6	13.3	13.1	35.1	239.2
42,5°	34.7	27.9	23.2	21.7	17.8	16.2	14.9	14.4	13.1	12.8	13.1	38.5	277.7
45,0°	35.8	28.2	23.0	20.1	18.5	17.5	15.7	14.4	13.1	12.3	12.5	42.2	320.0
47,5°	35.0	28.5	23.2	23.2	22.7	21.2	18.3	15.9	13.8	12.3	12.0	46.1	366.1
50,0°	31.9	26.1	23.0	26.4	29.5	27.9	26.4	23.8	20.6	19.1	18.8	49.8	415.9
52,5°	28.5	24.6	24.0	30.3	34.7	35.3	34.0	32.4	31.1	29.0	28.2	53.1	469.1
55,0°	26.1	23.8	24.6	31.6	37.6	39.2	39.4	36.8	36.0	36.8	36.0	55.8	524.9
57,5°	24.6	23.2	24.3	31.1	36.6	40.0	41.8	39.7	38.1	37.1	36.6	57.6	582.5
60,0°	23.2	21.7	23.5	30.0	35.5	39.7	40.7	38.9	37.1	36.3	36.0	57.0	639.4
62,5°	22.7	21.4	24.6	29.5	34.7	38.7	40.0	38.4	35.0	35.0	34.5	54.9	694.3
65,0°	24.6	23.5	25.9	28.7	32.6	35.3	36.8	35.5	32.6	32.9	32.4	51.8	746.2
67,5°	28.5	26.9	27.2	30.0	32.4	33.2	33.2	30.6	27.9	26.4	26.1	48.7	794.8
70,0°	33.4	30.6	30.0	30.3	29.8	28.2	27.2	26.1	25.3	24.8	24.0	46.6	841.4
72,5°	34.5	32.6	30.6	31.1	27.7	22.5	21.4	20.6	20.4	19.8	19.8	42.5	883.9
75,0°	34.5	36.0	32.6	29.8	20.6	17.5	17.0	16.5	16.7	16.2	16.2	35.3	919.2
77,5°	34.5	27.4	14.9	13.3	12.5	11.5	11.0	11.0	11.8	11.2	12.0	24.2	943.4
80,0°	19.6	11.0	9.1	9.4	8.6	8.4	7.8	8.1	7.6	6.3	6.8	13.8	957.2
82,5°	13.6	10.4	7.8	7.1	6.5	6.3	6.3	5.7	4.7	4.2	4.2	8.4	965.6
85,0°	11.0	8.4	6.8	6.0	5.5	5.2	4.7	4.2	4.2	3.7	3.7	4.8	970.4
87,5°	6.8	6.3	5.7	5.2	5.0	4.7	4.2	3.7	3.7	3.7	3.7	2.7	973.1
90,0°	6.3	5.7	5.2	5.0	4.7	4.2	3.7	3.7	3.1	3.1	3.1	2.4	975.5
92,5°	6.0	5.5	5.2	4.7	4.2	4.2	3.7	3.4	3.1	3.1	3.1	2.2	977.8
95,0°	5.7	5.2	5.2	4.7	4.2	4.2	3.7	3.4	3.1	3.1	3.1	2.1	979.9
97,5°	5.7	5.2	5.0	4.7	4.2	3.9	3.7	3.1	3.1	3.1	3.1	2.0	981.8
100,0°	5.7	5.2	5.0	4.7	4.2	3.9	3.7	3.4	3.1	3.1	3.1	1.9	983.7
102,5°	5.5	5.2	4.7	4.7	4.2	3.7	3.7	3.1	3.1	3.1	3.1	1.8	985.5
105,0°	5.2	5.0	4.7	4.2	4.2	3.7	3.7	3.1	3.1	3.1	3.1	1.7	987.2
107,5°	4.7	4.7	4.4	4.2	4.2	3.7	3.7	3.1	3.1	3.1	2.6	1.6	988.8
110,0°	4.7	4.7	4.2	4.2	3.7	3.7	3.4	3.1	3.1	2.9	2.6	1.5	990.3
112,5°	4.4	4.2	4.2	3.9	3.7	3.4	3.1	3.1	2.9	2.6	2.1	1.4	991.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H + 5XA54000XBS EAN: 4058352831878 + 4050737971445	LP-Nummer 59054_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.8	6.8	6.8
117,5°	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
120,0°	5.2	5.2	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.3	6.3
122,5°	4.7	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7
125,0°	4.2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.2	5.2	5.2	5.2
127,5°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
130,0°	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6
137,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
140,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
142,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
145,0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.5
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H + 5XA54000XBS EAN: 4058352831878 + 4050737971445	LP-Nummer 59054_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.0	3.1	5.7	5.7	5.2	5.2	4.7	4.7	4.4
117,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	5.2	2.6	5.2	5.2	5.0	4.7	4.7	4.2	4.2
120,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	4.7	2.1	5.2	4.7	4.7	4.7	4.2	4.2	4.2
122,5°	5.7	5.7	5.7	5.7	3.7	1.6	4.7	4.7	4.2	4.2	4.2	3.9	3.7
125,0°	5.2	5.2	5.2	5.2	3.4	1.6	4.2	4.2	4.2	3.7	3.7	3.7	3.7
127,5°	4.2	4.2	4.2	4.2	2.6	1.6	3.7	3.7	3.7	3.1	3.1	3.1	3.1
130,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	2.1	1.0	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.6	1.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.8	1.6	1.6	1.6	1.0	1.0	2.1	2.1	1.8	2.1	1.8	1.6	1.8
137,5°	1.6	1.6	1.6	1.3	1.0	0.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
140,0°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
142,5°	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.3	1.0	1.6	1.3	1.6	1.3	1.6
145,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H + 5XA54000XBS EAN: 4058352831878 + 4050737971445	LP-Nummer 59054_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	4.2	4.2	3.9	3.7	3.7	3.4	3.1	3.1	2.6	2.4	1.6	1.3	993.0
117,5°	4.2	3.7	3.7	3.7	3.1	3.1	3.1	2.9	2.6	2.1	1.6	1.2	994.1
120,0°	3.7	3.7	3.7	3.1	3.1	3.1	2.6	2.6	2.6	2.1	1.6	1.1	995.3
122,5°	3.7	3.4	3.1	3.1	3.1	2.9	2.6	2.6	2.6	2.1	1.6	1.0	996.3
125,0°	3.4	3.1	3.1	3.1	2.6	2.6	2.6	2.6	2.1	1.8	1.6	0.9	997.2
127,5°	3.1	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6	0.7	997.9
130,0°	2.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.6	0.6	998.4
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	998.8
135,0°	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.3	999.2
137,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.0	1.0	0.3	999.4
140,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.7
142,5°	1.6	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.9
145,0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H + 5XA54000XBS EAN: 4058352831878 + 4050737971445	LP-Nummer 59054_19
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1540	12.9	13.3	13.1
95	241	252	1461	12.2	12.6	12.4
90	229	250	1388	11.5	11.9	11.7
85	216	248	1310	10.7	11.1	10.9
80	203	246	1231	10.1	10.5	10.3
75	190	243	1152	9.4	9.8	9.6
70	178	241	1079	8.9	9.1	9.0
65	165	238	1000	8.2	8.4	8.3
60	152	235	922	7.6	7.8	7.7
55	140	232	849	7.0	7.2	7.1
50	127	229	770	6.4	6.6	6.5
45	114	225	691	5.8	6.0	5.9
40	102	221	618	5.3	5.4	5.4
35	89	216	540	4.8	4.9	4.8
30	76	210	461	4.3	4.3	4.3
25	63	203	382	3.7	3.8	3.8
24	60	201	364	3.5	3.7	3.6