siteco

Bestell-Nr.: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

Produktbeschreibung: UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV

UVC Air Disinfector, UVC Luftdesinfektionsgerät, Montageart: Anbau, für 4x TC-LEL-UV, 60/95W, Kompakt-Leuchtstofflampe UV-C, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: max. 360W, Gehäuse, aus Edelstahl, weiß, Länge: 585mm, Breite: 585mm, Höhe: 102mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Bestückung:	4x TC-LEL-UV 60/95W
Fassung:	2G11
Gew. (kg):	7,2
GTIN (EAN):	4058352493861



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

Technische Detailbeschreibung: UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV

Kenndaten
- Produkttyp: UVC Luftdesinfektionsgerät
- Produktname: UVC Air Disinfector
- Bestell-Nr.: 51MAUVC
- Zusatz: Luftdurchsatz: 385m³/h, empfohlene Geräteanzahl (bei Raumhöhe von 2,55m) bei 6-facher Luftumwälzung pro Stunde: 1 Gerät für jeweils 25m² Raumfläche

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit Kompakt-Leuchtstofflampe UV-C, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Fassung: 2G11
- Bemessungsleistung: max. 360W

Betriebsgerät:
- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -5..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Edelstahl, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke / an der Wand

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 585mm
- Breite: 585mm
- Höhe: 102mm
- Gewicht: 7,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

Maße: UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com